

811 吸油/回油管

SAE 100R4, J1942 / USCG HF



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	UHg 最大真空 压力 kPa	接头 43 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
811-12*	20	3/4	-12	19.1	30.0	2.1	300	65	0.63	84	•
811-16*	25	1	-16	25.4	38.0	1.7	250	75	0.96	84	•
811-20	32	1-1/4	-20	31.8	45.0	1.4	200	100	1.22	84	•
811-24	40	1-1/2	-24	38.1	52.0	1.0	150	130	1.55	84	•
811-32	50	2	-32	50.8	63.6	0.7	100	150	1.87	84	•
811-40**	62	2-1/2	-40	63.5	76.2	0.4	62	180	2.45	84	•
811-48**	75	3	-48	76.2	90.0	0.4	62	230	3.20	84	•

注: *尺寸-12和-16的软管总成只能用PK2或可调式扣压机进行扣压
**811-40以及811-48对应接头, 请咨询派克销售

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。

内胶层: 合成橡胶
增强层: 两层纤维缠绕, 内含钢丝螺旋支撑

外胶层: 合成橡胶
温度范围: -40°C 至 +100°C
除: 空气: 最高+70°C
水: 最高+85°C
适用接头: 43系列, A-54页

811HT 高温 - 吸油/回油管

SAE 100R4, J1942 / USCG HF



# 型号	软管内径 I.D.				软管外径 mm	最大工作压力		最小弯曲 半径 mm	重量 kg/m	UHg 最大真空 压力 kPa	接头 43 系列
	DN	inch	Size	mm		MPa	psi				
811HT-12*	20	3/4	-12	19.1	30.0	2.1	300	64	0.63	95	•
811HT-16*	25	1	-16	25.4	38.0	1.7	250	76	0.96	95	•
811HT-20	32	1-1/4	-20	31.8	45.0	1.4	200	102	1.22	95	•
811HT-24	40	1-1/2	-24	38.1	52.0	1.0	150	127	1.55	95	•
811HT-32	50	2	-32	50.8	63.6	0.7	100	152	1.87	95	•
811HT-40**	62	2-1/2	-40	63.5	76.2	0.4	62	178	2.71	95	•

注: *尺寸-12和-16的软管总成只能用PK2或可调式扣压机进行扣压
**811HT-40 对应接头, 请咨询派克销售

适用介质: 石油基液压油, 水乙二醇, 润滑油, 空气和水。

内胶层: 合成橡胶
增强层: 两层纤维缠绕, 内含钢丝螺旋支撑

外胶层: 合成橡胶
温度范围: -46°C 至 +125°C
除: 空气: 最高+70°C
水: 最高+85°C
适用接头: 43系列, A-54页

本样本中软管的最小爆破压力与最大工作压力之比为4:1。
样本尺寸仅供参考, 请以实际产品尺寸为准。