

6600 系列

通用型, ISO 7241-1-A



特征:

- 符合ISO 7241-1-A标准要求
- 压紧式锥阀结构
- 阴接头套筒和阳接头本体均经过硬化处理, 极耐磨损
- 碳钢镀锌

应用举例:






- 农用机械
- 工程和建筑机械
- 工业液压设备

6600 系列 - 技术参数

本体尺寸 inch	额定压力 bar	温度范围	本体材料	密封材料
1/4	350	-40°C 至 +120°C	碳钢	丁腈橡胶
3/8	280			
1/2	280			
3/4	280			
1	280			

流量 - 压降曲线:

测试流体: 油 (粘度43cSt, 温度38°C)
测试标准: ISO 7241/2-2000




A 软管, 接头及设备

B 硬管接头及设备

C 快换接头


D 其他产品

6600 系列 - 阴接头



本体尺寸 inch	型号 碳钢	螺纹 A	工作压力 bar	六角 HEX inch	总长 L mm	最大直径 D mm
1/4	6601-4-4	1/4-18 NPTF	350	7/8	47	27
1/4	6603-4-4	G 1/4	350	22 mm	49	27
3/8	6601-6-6	3/8-18 NPTF	280	1-1/16	56	32
3/8	6603-6-6	G 3/8	280	27 mm	56	32
1/2	6601-8-10	1/2-14 NPTF	280	1-1/4	70	38
1/2	6601-12-10	3/4-14 NPTF	280	1-3/8	73	38
1/2	6603-8-10	G 1/2	280	32 mm	71	38
3/4	6601-12-12	3/4 -14 NPTF	280	1-5/8	85	48
3/4	6603-12-12	G 3/4	280	41 mm	85	48
1	6601-16-16	1-11 1/2 NPTF	280	1-7/8	104	54
1	6603-16-16	G 1	280	48 mm	104	54

6600 系列 - 阳接头



本体尺寸 inch	型号 碳钢	螺纹 A	工作压力 bar	六角 HEX inch	总长 L mm	连接后外露长度* mm	最大直径 D mm
1/4	6602-4-4	1/4-18 NPTF	350	3/4	35	15	22
1/4	6605-4-4	G 1/4	350	19 mm	35	15	22
3/8	6602-6-6	3/8-18 NPTF	280	7/8	38	18	26
3/8	6605-6-6	G 3/8	280	22 mm	38	18	26
1/2	6602-8-10	1/2-14 NPTF	280	1-1/16	50	20	31
1/2	6602-12-10	3/4-14 NPTF	280	1-3/8	55	20	40
1/2	6605-8-10	G 1/2	280	27 mm	50	20	31
3/4	6602-12-12	3/4-14 NPTF	280	1-3/8	58	30	40
3/4	6605-12-12	G 3/4	280	35 mm	58	30	40
1	6602-16-16	1-11 1/2 NPTF	280	1-5/8	70	34	48
1	6605-16-16	G 1	280	41mm	70	34	48

* 该尺寸为阳接头与对应的阴接头连接后无法插入部分的长度。

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。

6600 系列 - 防尘盖



本体尺寸 inch	型号 阴接头防尘塞		型号 阳接头防尘盖	
	型号	材料	型号	材料
1/4	H1-65M	黑色橡胶	H1-66M	黑色橡胶
3/8	TR-37	黑色橡胶	TR-37	黑色橡胶
1/2	5205-4M	黑色橡胶	5209-4M	黑色橡胶
3/4	6659-12M	黑色橡胶	6657-12M	黑色橡胶
1	6659-16M	黑色橡胶	6657-16M	黑色橡胶

6600 系列 - 阴接头密封包

本体尺寸 inch	型号 O形圈 NBR	型号 挡圈 PTFE
	1/4	50001-112-0010
3/8	50001-115-0010	4118005
1/2	50001-211-0010	50-140-4
3/4	50001-123-0010	4138001
1	50001-126-0010	4148002

6600 系列 - 可选密封材料及其他:

代码	描述	型号举例
后缀 -SL	套筒锁 (阴接头)	6601-6-6-SL
后缀 W	三元乙丙橡胶 EPDM	6601-6-6W
后缀 Y	氟橡胶	6601-6-6Y

具体型号是否可供货请联系派克销售或技术人员。
6600系列还可提供其他尾端螺纹类型和密封材料等。需要更多6600系列的信息请联系派克销售或技术人员。