

软管清洁包 TH6-10-HL-9-2

特点

- 型号: TH6-10-HL-9-2
- 能清洁从1/4" 到2" 的软管
- 为了减轻操作者的劳动强度, 针对常规的工厂气流, 该产品能轻易地在全流量气流的情况下快速切换, 并实现360°旋转
- 当发射超高速清洁子弹时, 特有的安全装置能紧紧锁住发射面板在一封闭位置



气源要求

- 气源压力必须维持在5.5bar到7.5bar之间
- 气管内径为1/2"
- 强烈建议配置气动过滤器和减压阀两联件, 过滤精度至少5微米, 减压阀要求配置压力表
- 该设备由经过充分表面氧化的高精度铝合金制造, 适用于恶劣的工作环境
- 本工具包设计简单、体积小、便于携带, 适用于生产现场和维修现场等各种应用场合



可选附件

- 根据不同的软管尺寸和形式, 以及不同的接头形状, 该软管清洁包可配备不同的发射子弹 (见下页)
- 根据需求可另外订购JIC, Code 61&62法兰和ORFS形式的喷嘴 (见下页)

软管清洁包

可选附件型号表

软管		
软管尺寸	喷嘴型号	发射子弹型号
3/16"	TH6-10-H06	TH6-10-P06
1/4"	TH6-10-H06	TH6-10-P10
3/8"	TH6-10-H10	TH6-10-P14
1/2"	TH6-10-H13	TH6-10-P18
5/8"	TH6-10-H16	TH6-10-P22
3/4"	TH6-10-H19	TH6-10-P26
1"	TH6-10-H25	TH6-10-P33
1-1/4"	TH6-10-H32	TH6-10-P40
1-1/2"	TH6-10-H38	TH6-10-P50
2"	TH6-10-H50	TH6-10-P60

JIC 软管总成		
JIC 尺寸	喷嘴型号	发射子弹型号
1/4"	TH6-10-J06	TH6-10-P06
3/8"	TH6-10-J10	TH6-10-P12
1/2"	TH6-10-J13	TH6-10-P16
5/8"	TH6-10-J16	TH6-10-P22
3/4"	TH6-10-J19	TH6-10-P26
1"	TH6-10-J25	TH6-10-P33
1-1/4"	TH6-10-J32	TH6-10-P40
1-1/2"	TH6-10-J38	TH6-10-P50
2"	TH6-10-J50	TH6-10-P60

ORFS 软管总成		
ORFS尺寸	喷嘴型号	发射子弹型号
1/4"	TH6-10-4FFORX	TH6-10-P06
3/8"	TH6-10-H06	TH6-10-P12
1/2"	TH6-10-H10	TH6-10-P16
5/8"	TH6-10-H13	TH6-10-P22
3/4"	TH6-10-H16	TH6-10-P26
1"	TH6-10-H19	TH6-10-P33
1-1/4"	TH6-10-H25	TH6-10-P40

Code 61 & 62 法兰软管总成		
法兰尺寸	喷嘴型号	发射子弹型号
1/2"	TH6-10-H10	TH6-10-P16
3/4"	TH6-10-H16	TH6-10-P26
1"	TH6-10-H19	TH6-10-P33
1-1/4"	TH6-10-H25	TH6-10-P40
1-1/2"	TH6-10-H32	TH6-10-P50
2"	TH6-10-H38	TH6-10-P60

软管, 接头及设备

A

硬管接头及设备

B

快换接头

C

其他产品

D